

GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE

ISO 13485

Grapadora endoscópica circular cortante utilizada para la anastomosis de extremo a extremo, de extremo a lado y de lado a lado del tracto digestivo durante las operaciones de reconstrucción del tracto digestivo, como el esófago, el estómago y los intestinos.

Características

- Clavos sin labio, lo que minimiza el daño.
- Cuchilla en anillo fabricada mediante un proceso tecnológico especial, que es afilada para un corte preciso.
- Arandela que proporciona un sonido de percusión especial.

Beneficios

- **Yunque de una sola pieza:** Proporciona un soporte sólido y asegura la formación en forma de "B".
- **Yunque extra fino de 5.8 mm:** Facilita la colocación en el cierre de bolsa.
- **Cola de velocidad variable:** Protege las estomas al retirar la grapadora y aprieta el tejido de manera uniforme al cerrar.
- **Cuchilla circular de un solo filo:** Asegura un corte más afilado.
- **Diseño de ventana indicadora con escala de compresión del tejido:** Dispare hasta que los indicadores estén dentro de la zona verde para asegurar una sutura segura.
- **Diseño patentado de ranura de sujeción:** Garantiza una mejor conexión y colocación suave, reduciendo el daño al insertar en el tejido.



**YUNQUE
(TAPA INCLINABLE)**

MATERIAL:

Acero inoxidable
Aluminio
Polipropileno
Policarbonato
Titanio

¡Contáctanos!



VYTТА PRO



@vyttapro



ventas@vyttapro.com



+52 33 1600 1540



www.vyttapro.com

GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE

ISO 13485



Requisito	Especificación
Presión mínima que debe soportar la estoma	3.6 KPa
Condiciones	Sin fugas ni desgarros

Altura de las Grampas	Espesor mínimo de tejido después de compresión	Espesor mínimo de tejido y aorta para compresión adecuada
2.00 mm	Menos de 0.6 mm	1.0 mm
2.50 mm	Menos de 1.0 mm	1.5 mm
3.50 mm	Menos de 1.5 mm	2.0 mm
4.50 mm	Menos de 2.0 mm	2.5 mm

CÓDIGO	DIAMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO INTERNO DEL ESTOMA ANASTOMÓTICO (mm)	NÚMERO DE CLAVOS DE TITANIO	ANCHO DEL CLAVO	ALTURA DEL CLAVO
VBL0016	19	11 mm	16	4.0	4.2
VBL0017	21	13 mm	18	4.0	4.5
VBL0018	23	14 mm	18	4.0	4.5
VBL0019	26	17 mm	20	4.0	4.5
VBL0020	29	21 mm	24	4.0	4.8
VBL0021	32	24 mm	28	4.0	5.0
VBL0022	33	25 mm	28	4.0	5.0

