

VYTТА^{PRO}®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESPECIALIDADES

- Bariatría
- Cirugía General
- Cirugía Plástica
- Ginecología
- Laparoscopia
- Oncología



✉ ventas@vyttapro.com

☎ +52 33 1600 1540

🌐 www.vyttapro.com

VYTТА PRO®

Una empresa mexicana especializada en la comercialización de material, equipo e instrumental quirúrgico, con un enfoque particular en las áreas de bariátrica y laparoscopia. A lo largo de nuestra trayectoria, hemos centrado nuestros esfuerzos en ofrecer productos de alta calidad y un servicio excepcional a nuestros clientes.

Nuestra dedicación a la calidad y el servicio nos ha permitido traspasar fronteras y establecernos en toda la República Mexicana. Además, nos enorgullece compartir que hemos extendido nuestra presencia a países de América Latina, incluyendo Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. En estos mercados, nuestros clientes siguen depositando su confianza en nosotros como su proveedor principal.



Soporte técnico especializado en sala.



Kits quirúrgicos estandarizados por técnica.



Abastecimiento just-in-time y facturación transparente.

Capacitación continua y mantenimiento preventivo/correctivo.

GRAPADORA LINEAL CORTANTE TIPO ECHELON 60MM / 45MM



La grapadora endoscópica lineal cortante es un instrumento estéril utilizable con cartuchos recargables de un solo uso que articulan al mismo tiempo tejido cortado y grapado.

La comprensión mejorada en todo el sistema ayuda a la formación correcta de grapado, la cual, es necesario para lograr una línea de grapado hemostática y resistente a fugas.

Ofrecen seis filas escalonadas de grapas, tres a cada lado de la línea de corte.



Disponible en

TAMAÑO	LONGITUD	ARTICULACIÓN	DESPIDOS MÁXIMOS
60 mm	340 mm	Natural	15
60 mm	440 mm	Natural	15
45 mm	340 mm	Natural	15
45 mm	440 mm	Natural	15

RECARGA DESECHABLE PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE TIPO ECHELON 60MM



- Tecnología de grapas: GST+B-Form
- El diseño compatible asegura un fácil reemplazo.
- Diseño con superficie de agarre proporciona un excelente rendimiento de grapado.
- Los materiales de primera calidad aseguran que no exista un rechazo del tejido.



Recarga Blanca

Tamaño 60 mm

Línea de Grapas 6

Espesor de Tejido *Mesenterio / Delgado*

Altura de Grapa Abierta 2.6 mm

Altura de Grapa Cerrada 1.0 mm

Recarga Azul

Tamaño 60 mm

Línea de Grapas 6

Espesor de Tejido *Regular*

Altura de Grapa Abierta 3.6 mm

Altura de Grapa Cerrada 1.5 mm



Recarga Amarilla

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Regular / Grueso
Altura de Grapa Abierta 3.8 mm
Altura de Grapa Cerrada 1.8 mm



Recarga Verde

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Grueso
Altura de Grapa Abierta 4.1 mm
Altura de Grapa Cerrada 2.0 mm



Recarga Negra

Tamaño 60 mm
Línea de Grapas 6
Espesor de Tejido Muy Grueso
Altura de Grapa Abierta 4.2 mm
Altura de Grapa Cerrada 2.3 mm

GRAPADORA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



La grapadora posee un mango ergonómico, con un mecanismo de agarre integrado, y requiere menos fuerza para hacer los disparos.

Su articulación de lado a lado, hasta de 90° y los múltiples puntos de articulación permiten un acceso versátil a los tejidos.



Disponible en:

LONGITUD DEL EJE	TIPO	TOLERANCIA	DESPIDOS MÁXIMOS
160 mm	Estándar	+/- 2.0	60
260 mm	Long	+/- 2.0	60

RECARGA DESECHABLE PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE TECNOLOGÍA TRI-STAPLE



RECARGA BLANCA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
30 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5
45 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5
60 mm	Vascular / Delgado	2.5/2.5/2.5

RECARGA DORADA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
30 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0
45 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0
60 mm	Intermedio	2.0/2.5/3.0

RECARGA MORADA

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
45 mm	Estándar	3.0/3.5/4.0
60 mm	Estándar	3.0/3.5/4.0

RECARGA VERDE


LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
60 mm	Muy Grueso	4.8/4.8/4.8

RECARGA NEGRO

LONGITUD DE CORTE Y SUTURA	TIPO DE TEJIDO	ALTURA
60 mm	Grueso	4.0/4.5/5.0

BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC

Utilización en una amplia gama de especialidades quirúrgicas, como cirugía general, ginecología, urología, cirugía plástica, entre otras, lo que lo convierte en una herramienta versátil en el arsenal quirúrgico.



LONGITUD	DIÁMETRO	CONFIGURACIÓN DE MANDÍBULA
230 mm	5 mm	Curva
360 mm	5 mm	Curva
450 mm	5 mm	Curva

***COMPATIBLE
CON GEN II Y
GEN 300**

CORTES PRECISOS y limpios en tejidos blandos y estructuras anatómicas, minimizando el daño a los tejidos circundantes.

*Compatibilidad garantizada únicamente para versiones de software previas a 2023.

VYTТА^{PRO}

MAX

MIN



BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC (TIJERA) 9 CM

CARACTERÍSTICAS

- Las tijeras ultrasónicas tipo harmonic se utilizan principalmente en cirugía torácica, cirugía general, cirugía urológica, cirugía mamaria, Cirugía Ginecológica, Cirugía Cabeza-Cuello, etc.
- La curvatura de la punta se adapta a la estructura fisiológica, lo que permite un corte eficiente.
- Punta fina para reducir la propagación térmica de las lesiones y evitar daños a los nervios.




Desechable para mayor higiene.



Menor sangrado durante el procedimiento



Corte preciso y controlado



GENERADOR PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC



CARACTERÍSTICAS

- Control de potencia, el generador permite al cirujano ajustar la potencia de salida de la energía ultrasónica para adaptarse a diferentes tipos de tejidos y procedimientos quirúrgicos
- Diseñado para ser portátil y compacto
- Eficiente en el consumo de energía. Confiable y duradero, capaces de soportar un uso intensivo en entornos quirúrgicos exigentes.

Tipo *Transductor Ultrasónico*

Descripción *Frecuencia: 55,5 Hz*

Garantía *1 Año*



diario

PIEZA DE MANO PARA SISTEMA ULTRASÓNICO



Las piezas de mano ultrasónicas reutilizables convierten la energía electrónica en vibración ultrasónica.



BISTURÍ ULTRASÓNICO LAPAROSCOPICO TIPO HARMONIC



BISTURÍ ULTRASÓNICO TIPO HARMONIC TIJERA



GRAPADORA CIRCULAR CORTANTE

Anvil extra fino de 5.8 mm
Fácil de colocar en la sutura en forma de monedero"

Utilizada para anastomosis de extremo a extremo, de extremo a lado y de lado a lado del tracto digestivo durante operaciones de reconstrucción del tracto digestivo como el esófago, el estómago y los intestinos.



Material: Acero Quirúrgico

Cuchillo circular de un solo filo
Garantiza un corte más afilado

Diseño de ventana indicada escala de compresión de tejido.
Dispare hasta que los indicadores dentro de la zona verde garanticen la sutura segura.

Anvil de una sola pieza que proporciona un soporte sólido
Asegura la formación en forma de "B"

Cola de velocidad variable
Proteja las estomas mientras retira la grapadora, apriete uniformemente el tejido.

DIÁMETRO EXTERNO	DIÁMETRO INTERNO DEL ESTOMA ANASTOMÓTICO	NÚMERO DE CLAVOS DE TITANIO	ANCHO DEL CLAVO	ALTURA DEL CLAVO
19 mm	11 mm	18	4.0	4.2
21 mm	13 mm	20	4.0	4.2
23 mm	14 mm	18	4.0	4.5
26 mm	17 mm	20	4.0	4.5
29 mm	21 mm	24	4.0	4.8
32 mm	24 mm	28	4.0	5.0
33 mm	25 mm	28	4.0	5.0

DRENAJE TIPO JACKSON PRATT



Tamaño Reservoirio 100 ml
Tipo de Drenaje Perforado plano
Tamaño de Drenaje 10 ml

DRENAJE TIPO BLAKE

Medidas del drenaje 15 FR / 19 FR
Tamaño Reservoirio 100 ml
Tipo de Punta Redonda Estriada

*Disponible con ó sin punzón

